

LAMBDA Façade 030

Description produit


Plaques de façade sans fente de décharge (surface intérieure) en complément des produits swissporLAMBDA White.

Les plaques ne disposent pas de revêtement solaire.

Il est nécessaire de prendre des dispositions contre l'exposition solaire.

Le système d'isolation pour crépi extérieur avec des panneaux d'isolation de façade swisspor est conseillé et vendu par les fournisseurs de systèmes.

Protéger du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Il faut éviter de les stocker sous des couvertures (bâches, films, etc.) translucides ou sombres.



Format 1000 x 500 mm

Epaisseur 10 - 400 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	279	0.030	W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	c		0.39	Wh/(kg·K)
Comportement au feu		13501-1	E	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF3 (cr)	
Masse volumique apparente			~ 18	kg/m ³
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	~ 30	
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	1607	≥ 100	kPa
Température limite max. sans charge			75	°C