

Handleiding



Masinope is gespecialiseerd in ecologische en duurzame producten voor o.a.:

- Gevelreiniging en -bescherming
- Groenverwijdering

Waarom kiezen voor de producten van Masinope?

- Ecologisch geproduceerde en duurzame producten om organische vervuiling te verwijderen (*Organische vervuiling = Bacteriën, schimmels, mos, meeldauw, etc. gehecht aan de gevel*)
- Biologisch afbreekbaar, ecologisch ontwerp
- Fotokatalytische bescherming zorgt ervoor dat de behandelde gevels voor langere tijd hun 'nieuw' uitzicht bewaren
- Onze producten zijn uniek in België, gebruik volgens onderstaande handleiding is essentieel
- Gemaakt op vraag van professionele aannemers actief in de bouwsector

Benodigheden:

- Drukspuit of ander verneveltoestel (al dan niet elektrisch), borstels, rollen, kwasten, ...
- Hogedrukreiniger, bij voorkeur minstens 130bar (elektrisch of anders aangedreven toestel)
- Afplakmateriaal, kuismateriaal (rolstelling, indien op hoogte, of andere)
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, handschoenen, werkschoenen, enz)

Belangrijk: aandachtspunten voor start uitvoering én tijdens uitvoering:

- Ramen afplakken. Indien terras, meubels, tuinhuis, wagens in nabije omgeving, deze vooraf zeker verwijderen, afplakken of afdekken
- Indien hout in de omgeving, vooraf even natmaken of bedekken (aan te raden)
- Bij voorkeur geen verneveling in volle zon (product verdampt sneller), werking tweemaal zo snel
- Vernevelen met de wind mee, bij borstelen of inrollen muur bevochtigen (niet overmatig aanbrengen van product = teveel productverlies)
- Producten ontworpen voor professionals met nodige kennis en ervaring. We raden het gebruik af te werken met onze producten wanneer men geen ervaring heeft met gevelreiniging.

Vragen?

- Contacteer ons op info@masinope.be of op +32 477 22 27 11

Masinope Clean

= Reiniging van de gevel

masinope

Stappenplan:

1. Plak vooraf alle glaspartijen, ramen (hout, aluminium en andere), deuren, poorten, alarminstallaties (camera's, sirenes), bewegingsmelders en andere af.
Afdekken of beschermen van gras, planten en/of bloemen, of andere aanplantingen op of rond de gevel of woning dienen niet te worden afgeplakt of beschermd tegen onze producten. Dit betekent dat u zonder tijdverlies of risico's aan beplantingen met gerust gemoed kan werken.

Het inborstelen of rollen van de gevel wordt ook veelvuldig toegepast. Dit om tijdsefficiënter te zijn omdat men minder moet afplakken omdat er geen verneveling plaatsvindt. Het is aan te raden aan professionals hier een duidelijke inschatting te maken.

2. Via drukspuit of ander verneveltoestel de gevel inspuiten, kruisgewijs.
Dit betekent: zowel horizontaal als verticaal. Op deze manier ben je zeker dat ieder stukje gevel verneveld is. Hetzelfde principe voor inborstelen of rollen.
3. Laat product ongeveer 30 minuten inwerken. Dit is afhankelijk van meerdere factoren zoals bv. vervuilingsgraad, warmte/zon, crepi of geverfde baksteen, etc. Twijfelt u, neem vooraf contact met ons op om u te laten adviseren. Bij direct zonlicht op de gevel zal het product tweemaal zo snel inwerken en is een inwerkingstijd van 15 minuten voldoende.

U zal merken dat de gevel hierop zal reageren omdat ons product de verontreiniging losmaakt. Afhankelijk van de grootte van de gevel bij voorkeur de gevel in delen opsplitsen zodat deze op het juiste moment kan afgespoten worden. Indien gevel in direct zonlicht staat, raden wij aan om de behandeling van verneveling een tweede maal aan te brengen daar product niet zijn volle werking op de steen zal hebben wegens warmte en zon (ons product is geen chemisch product). Ook bij een zeer hoge vervuilingsgraad bij voorkeur een tweede maal behandelen.

4. In principe moet alle vuil losgemaakt zijn van de gevel en kan deze er met hogedrukreiniger worden afgespoten.
Belangrijk: het product moet voldoende tijd krijgen om haar werking te kunnen activeren op de gevel. Te kort wachten om af te spuiten geeft het product te weinig tijd om het vuil van de gevel los te maken. Dit resulteert in een minder sterk tot mogelijks zelfs geen resultaat.

Belangrijke info:

De hogedrukreiniger steeds op straal zetten, nooit op "pencil" en steeds afstand bewaren van ongeveer 50cm ten opzichte van de muur. Hierbij is het belangrijk dat het voegwerk (in geval van paramentsteen) voor aanvang straalwerk goed wordt nagekeken. Oude zavelvoegen zullen meestal moeten worden hernieuwd. Cfr. Offerteprijs.

Masinope Basic

= Desinfectie van de gevel na reiniging

masinope

Stappenplan:

1. Plak vooraf alle glaspartijen, ramen (hout, aluminium en andere), deuren, poorten, alarminstallaties (camera's, sirenes), bewegingsmelders en andere af.
Afdekken of beschermen van gras, planten en/of bloemen, of andere aanplantingen op of rond de gevel of woning dienen niet te worden afgeplakt of beschermd tegen onze producten. Dit betekent dat u zonder tijdverlies of risico's aan beplantingen met gerust gemoed kan werken.
2. Via drukspuit of ander verneveltoestel de gevel inspuiten, kruisgewijs.
Dit betekent: zowel horizontaal als verticaal. Op deze manier ben je zeker dat ieder stukje gevel verneveld is. Dit kan ook op een nog natte ondergrond onmiddellijk na de reiniging.

Waarom uw gevel desinfecteren na een reiniging en waarom wordt dit meermaals vergeten?

Het ontsmetten van oppervlaktes is ideaal om andere bacteriën, schimmels, ziektekiemen en virussen te verwijderen. Desinfecteren (of ontsmetten) zorgt ervoor dat alle onzichtbare viezigheid zich niet verplaatst, maar het ontsmet de gehele oppervlaktes zodat verspreiding van ziektes en virussen voorkomen kan worden. Ontsmetten is meer dan alleen het schoonspuiten van oppervlaktes, maar gezien de combinatie van beide producten, Masinope Clean en Masinope Basic, biedt u een duurzame en volledige behandeling van de gevel. Deze ontsmetting van de buitengevel werkt ook naar binnen toe daar bacteriën en andere zich niet binnen kunnen verspreiden.

Masinope Pro

= Bescherming van de gevel

masinope

Enorm belangrijk: Gevel moet DROOG staan vooraleer deze beschermingslaag aan te brengen!

Wanneer dit precies is hangt af van tijdstip en weersomstandigheden. Deze beschermingslaag dient op droge ondergrond te gebeuren indien paramentsteen bij voorkeur na 2-tal dagen, bij crepi gevels kan dit de dag na reiniging. Uiteraard zijn de weersomstandigheden hierbij cruciaal. (dauwpunt, regen, zon, enz)

Stappenplan:

1. Plak vooraf alle glaspartijen, ramen (hout, aluminium en andere), deuren, poorten, alarminstallaties (camera's, sirenes), bewegingsmelders en andere af.
Afdekken of beschermen van gras, planten en/of bloemen, of andere aanplantingen op of rond de gevel of woning dienen niet te worden afgeplakt of beschermd tegen onze producten. Dit betekent dat u zonder tijdverlies of risico's aan beplantingen met gerust gemoed kan werken.
2. Via drukspuit of ander verneveltoestel de gevel inspuiten, kruisgewijs. Kan ook gerold of geborsteld worden om afplakwerk te besparen.
Dit betekent: zowel horizontaal als verticaal. Op deze manier ben je zeker dat ieder stukje gevel verneveld is.
3. **BELANGRIJK:** Wij raden aan Pro te gebruiken met elektrische vernevelaar (type spuittoestel Wagner) bij gebruik op paramentsteen. Open straal op 40-50 cm afstand van gevel aanbrengen. Bij crepi is een gewone vernevelaar of gebruik van verfrullen (voor buitenmuren) voldoende.

Waarom uw gevel beschermen met Masinope Pro?

Onze Pro-beschermingslaag zorgt ervoor dat uw gevel ademend blijft en beschermt tegen regen en vocht. Zo ontstaat er geen vochtophoping binnen uw woning. Uiteraard zal dit het mogelijks reeds aanwezige vocht binnen de woning niet oplossen en werkt dit enkel beschermend als buiten-product.

Hoe werkt Masinope Pro? Eenvoudig uitgelegd:

Masinope Pro heeft een fotokatalytische werking waardoor alle organische vervuiling zich niet op de steen zelf zal kunnen hechten, maar wel op de aangebrachte beschermingslaag. Door het licht (zon) zal reeds organische vervuiling worden opgelost en losgemaakt met dood organisch vuil als resultaat zodat bij regenval al deze dode vervuiling wordt weggespoeld waardoor de gevel haar gereinigd uitzicht langer dan normaal zal bewaren.

Masinope San

= ecologische verwijdering van groenaanslag

masinope

Stappenplan:

Masinope San is een professionele ecologische groenverwijderaar die organische vervuiling zoals algen en groenaanslag verwijdert op diverse ondergronden zoals gevels, terrassen, opritten, beton, klinkers en andere buitenoppervlakken. Masinope San werkt op basis van fotokatalyse. Dit betekent dat het product wordt geactiveerd door zonlicht, waardoor de aanwezige organische vervuiling wordt afgebroken. Na behandeling zal regen de losgemaakte vervuiling geleidelijk wegspoelen. Het grote voordeel van Masinope San is dat het product niet hoeft afgespoeld te worden en langdurig blijft werken op het oppervlak.

1. Afdekken of beschermen van gras, planten en/of bloemen, of andere aanplantingen op of rond het behandelde oppervlak dient niet te worden afgeplakt of beschermd tegen onze producten. Dit betekent dat u zonder tijdverlies of risico's aan beplantingen met gerust gemoed kan werken.
2. Via drukspuit of ander verneveltoestel het oppervlak inspuiten, kruisgewijs.
Dit betekent: zowel horizontaal als verticaal vernevelen zodat het volledige oppervlak gelijkmatig behandeld wordt. Het product dient licht verneveld te worden. Het oppervlak moet vochtig zijn maar niet druipen.
3. Masinope San niet afspoelen na toepassing. Het product werkt op basis van zonlicht (fotokatalyse) waardoor organische vervuiling geleidelijk wordt afgebroken.

De eerste resultaten zijn meestal zichtbaar na enkele dagen tot weken, afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht, graad van vervuiling, type ondergrond en weersomstandigheden. Bij zeer zware vervuiling kan een tweede behandeling aanbevolen zijn.

Waarom Masinope San gebruiken?

Masinope San biedt een ecologische oplossing voor groenaanslag zonder agressieve chemie. Voordelen van Masinope San zijn ecologisch, geen naspoelen nodig, veilig voor planten en omgeving, langdurige werking door fotokatalyse, geschikt voor gevels, terrassen, opritten en andere buitenoppervlakken waar groenaanslag aanwezig is en vooral enorme tijdswinst door enkel vernevelen van oppervlaktes en zijn werking laten doen. Door de werking van zonlicht wordt organische vervuiling continu afgebroken waardoor behandelde oppervlakken langer proper blijven.